

## Fiche technique

## ACTDigi® DUV-9722

UV curable satin digital high adhesion coating


## Description du produit

UV curable satin digital high adhesion coating

| Informations générales |                                                                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de produit        | Enductions                                                                                                                                   |
| Technologie du produit | Séchage UV                                                                                                                                   |
| Champ d'application    | Publications et publicité, Publicité, Livres, Brochures, Catalogues, Commercial, Présentoirs, Enveloppes, Magazines, Autres non-alimentaires |
| Propriétés             | Bonne réimprimabilité, bonne adhérence., Adapté au vernissage recto-verso, Le revêtement contient un azurant optique., Très bon écoulement.  |
| Optique                | Satin                                                                                                                                        |

## Propriétés

Brillant  
 Réactivité  
 Résistance à l'abrasion  
 Lisse de la surface de glissement  
 Flexibilité  
 Vernissage recto-verso



| Caractéristiques du produit |                                        |                  |     |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------------|-----|
| Viscosité                   | • ~325 mPas +/- 25 (Centipoise à 25°C) |                  |     |
| Durcissement                | • 125 fpm @ 300WPI                     |                  |     |
| Marquage à chaud            | Non                                    | Collabilité      | Non |
| Angle de glisse             | 14 +/- 2 Degrees                       | Anti pénétration | Non |

## Recommandation concernant le support

- Plaque enduite
- Papier couché

## Méthode d'application

- Inline or Offline Roller Coaters, Anilox Coaters 10-14 bcm

## Fiche technique

### ACTDigi® DUV-9722

UV curable satin digital high adhesion coating

## Instructions de stockage

- Date de péremption minimale 6 mois
- Valable pour des conditionnements d'origine fermés entre 5°C et 30°C.

## Instructions de nettoyage

- Nettoyer les machines et les outils avec les produits de nettoyage habituels du commerce.

## Informations complémentaires

MEK Resistance: 15 - 25 Double Rubs

\* Estimated chemical resistance on press

## Contact Information

**ACTEGA North America, Inc.**

1450 Taylors Lane, Cinnaminson, NJ 08077 US

+1 800-255-0021

info.ACTEGA@altana.com

www.actega.com

## Avis de non-responsabilité

Les caractéristiques décrites dans ce document constituent des spécifications de produit contraignantes que nous garantissons dans les conditions et selon les techniques de mesure mentionnées. Toute autre demande subjective ou objective concernant les produits est exclue. Toute information contenue dans ce document concernant l'adéquation, l'utilisation ou l'application des produits est non contraignante et ne constitue pas un engagement pour ce qui est des propriétés, de l'utilisation ou de l'application des produits. Nous vous recommandons de tester nos produits avant leur utilisation en effectuant des essais préliminaires afin de déterminer s'ils conviennent à l'usage que vous souhaitez en faire. Nous ne donnons aucune garantie, expresse ou implicite, quant à l'utilisation et à l'adéquation des produits à l'usage que vous souhaitez en faire, ni quant à la possibilité d'utiliser les produits, données et informations mentionnés dans le présent document sans porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers.