

Fiche technique**EFFECT VARNISH #27PS**

UV curable strike-through varnish, PFAS and Prop 65-Free


Description du produit

UV curable strike-through varnish, PFAS-free and Prop 65-free, used to create a textured matte / high gloss contrast when coated with specific UV coatings

Informations générales	
Type de produit	Enductions
Technologie du produit	Séchage UV
Champ d'application	Emballage à base de papier, Publications et publicité Publicité, Livres, Brochures, Catalogues, Commercial, Emballages décoratifs, extérieur, Présentoirs, Etuis pliants- Soins de santé, Etuis pliants-Ménage/Matériel et électronique/Autres produits non alimentaires, Etuis pliants - Personal Care/Cosmétiques, Autres non-alimentaires, Autre spécification, Albums photos , Emballage prêt-à-vendre, Emballages de transport
Propriétés	Un sur-vernis avec des vernis UV ou acryliques est possible., Sans Benzophénone, Faible odeur, Formulé sans TMPTA, L'effet dépend de l'apprêt utilisé et du poids du film., Le traitement avec une solution de mouillage (offset humide) est possible.
Optique	Mat

Propriétés

Brillant



Réactivité

Résistance à l'abrasion

Lisse de la surface de glissement

Flexibilité

Vernissage recto-verso

Vernissage UV

Caractéristiques du produit

Viscosité	• ~5,000 mPas +/- 1000 (Centipoise à 40°C)		
Durcissement	• 125 fpm @ 300WPI		
Marquage à chaud	Non	Collabilité	Non
Anti pénétration	Non		

Fiche technique

EFFECT VARNISH #27PS

UV curable strike-through varnish, PFAS and Prop 65-Free

Recommandation concernant le support

- Plaque enduite
- Papier couché

Méthode d'application

- This product was formulated as a "First Down" varnish that is a part of a two coating process, which yields a textured/high gloss contrast when used with select ACTEGA North America coatings. Please refer to our Effect Varnish Usage Guide for specific application instructions.

Instructions de stockage

- Date de péremption minimale 12 mois
- Valable pour des conditionnements d'origine fermés entre 5°C et 30°C.

Instructions de nettoyage

- Nettoyer les machines et les outils avec les produits de nettoyage habituels du commerce.

Conformité réglementaire

- Clause de non-responsabilité : Pour les conformités réglementaires, veuillez contacter votre interlocuteur ACTEGA.

Informations complémentaires

10 - 20 Double Rubs

* Estimated chemical resistance on press

Contact Information

ACTEGA North America, Inc.

1450 Taylors Lane, Cinnaminson, NJ 08077 US

+1 800-255-0021

info.ACTEGA@altana.com

www.actega.com

Fiche technique

EFFECT VARNISH #27PS

UV curable strike-through varnish, PFAS and Prop 65-Free

Avis de non-responsabilité

Les caractéristiques décrites dans ce document constituent des spécifications de produit contraignantes que nous garantissons dans les conditions et selon les techniques de mesure mentionnées. Toute autre demande subjective ou objective concernant les produits est exclue. Toute information contenue dans ce document concernant l'adéquation, l'utilisation ou l'application des produits est non contraignante et ne constitue pas un engagement pour ce qui est des propriétés, de l'utilisation ou de l'application des produits. Nous vous recommandons de tester nos produits avant leur utilisation en effectuant des essais préliminaires afin de déterminer s'ils conviennent à l'usage que vous souhaitez en faire. Nous ne donnons aucune garantie, expresse ou implicite, quant à l'utilisation et à l'adéquation des produits à l'usage que vous souhaitez en faire, ni quant à la possibilité d'utiliser les produits, données et informations mentionnés dans le présent document sans porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers.