

Fiche technique  
**STARKOTE® AQ-3030**  
Aqueous satin primer coating


Description du produit

Aqueous satin coating, 30 gloss, with good overcoatability and foil stampability

| Informations générales |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de produit        | Enductions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Technologie du produit | A base d'eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Champ d'application    | Emballage à base de papier, Publications et publicité, Publicité, Livres, Brochures, Catalogues, Commercial, Cosmétique, Emballages décoratifs, extérieur, Présentoirs, Etais pliants-Ménage/Matériel et électronique/Autres produits non alimentaires, Autres non-alimentaires, Emballage prêt-à-vendre                                                                                                   |
| Propriétés             | Un sur-vernissage avec des vernis UV ou acryliques est possible., Bonne réimprimabilité, bonne adhérence., Bon mouillant sur différentes encres, par-ex conventionnelles, UV, encres pour la rotative offset, tester!, Adapté comme vernis pour le contrecollage ultérieur., Adapté au vernissage recto-verso, La compatibilité des films doit être vérifiée., Particulièrement adapté à la dorure à chaud |
| Optique                | Semi mat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Propriétés

- Brillant
- Résistance à l'abrasion
- Lisse de la surface de glissement
- Marquage à chaud
- Vernissage recto-verso
- Vernissage UV
- Contre-collage



| Caractéristiques du produit |                                                               |                  |                  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Viscosité                   | • ~ s -1 (15-18) -2 (19-22) -3 (23-26) (#3 Coupe Zahn à 23°C) |                  |                  |
| Marquage à chaud            | Non                                                           | Collabilité      | Non              |
| Séchage AQ                  | • Couteaux à air chaud avec évacuation d'air                  | Angle de glisse  | 22 +/- 2 degrees |
| Résistance à la chaleur     | 180°F @ 16 hrs @ 2 PSI                                        | Anti pénétration | Non              |

## Fiche technique

### STARKOTE® AQ-3030

Aqueous satin primer coating

## Recommandation concernant le support

- Plaque enduite
- Papier couché

## Méthode d'application

- Blanket, Tower, Dampener and Anilox Coaters, 9-11 bcm

## Instructions de stockage

- Date de péremption minimale 6 mois
- Valable pour des conditionnements d'origine fermés entre 5°C et 30°C.
- Protéger du gel, de la chaleur et du soleil. Le stockage peut entraîner une modification de la viscosité. Nous recommandons de vérifier la viscosité et de l'ajuster - si nécessaire - avec de l'eau.

## Instructions de nettoyage

- Please clean machine and tools immediately with room temperature water or hot water. In cases where the coating has been left to dry, warm water and INKO Cleaner may be required.

## Contact Information

ACTEGA North America, Inc.

1450 Taylors Lane, Cinnaminson, NJ 08077 US

+1 800-255-0021

info.ACTEGA@altana.com

www.actega.com

## Avis de non-responsabilité

Les caractéristiques décrites dans ce document constituent des spécifications de produit contraignantes que nous garantissons dans les conditions et selon les techniques de mesure mentionnées. Toute autre demande subjective ou objective concernant les produits est exclue. Toute information contenue dans ce document concernant l'adéquation, l'utilisation ou l'application des produits est non contraignante et ne constitue pas un engagement pour ce qui est des propriétés, de l'utilisation ou de l'application des produits. Nous vous recommandons de tester nos produits avant leur utilisation en effectuant des essais préliminaires afin de déterminer s'ils conviennent à l'usage que vous souhaitez en faire. Nous ne donnons aucune garantie, expresse ou implicite, quant à l'utilisation et à l'adéquation des produits à l'usage que vous souhaitez en faire, ni quant à la possibilité d'utiliser les produits, données et informations mentionnés dans le présent document sans porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers.